

## Pantalla LED IP65 con sensor on-off

### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Se enciende instantáneamente al detectar movimiento.
- ✓ Cuando la persona o automóvil dejan de moverse, vuelve al modo de espera luego de un tiempo programado.
- ✓ Se mantiene apagada cuando hay suficiente luz ambiental.
- ✓ Fácil instalación.
- ✓ No necesita equipo adicional.
- ✓ Sin UV, IR, mercurio ni plomo.
- ✓ Protección contra el agua.

### APLICACIONES:

En áreas de poco tránsito o donde se desee automatizar la iluminación, como oficinas, baños, pasadizos, almacenes, estacionamientos, escaleras, exteriores, etc.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje	90-260VAC(50-60Hz)
THD	16%
Factor de potencia	0.95
Sistema HF	5.8GHz CW radar
Ángulo detección	360°
Detección	120°, ≤6m (radio)
Tiempo de espera	10sg-12min (programable)
Control luz	10-500lux (programable)
Tipo de LEDs	Epistar
CRI	>80Ra
Temperatura Color	4000-4500K, 6000-6500K
Tiempo de vida	>40,000 horas
Temp. Operación	-20 ~ +40°C
Carcasa y difusor	Policarbonato
Índice de protección	IP65
Estándares calidad	CE, RoHS
Dimensiones	1270*129*93mm



Modelo	LD-LH-36R	LD-LH-72R
Potencia	36w	72w
Flujo luminoso	3600 lm	7200 lm



72 watts

36 watts